

PERSLUCHTKETELS EN APPENDAGES

VERTICALE EN HORIZONTALE PERSLUCHTKETELS

In elke goed opgebouwde compressorinstallatie is een persluchtketel aanwezig.
Een conventionele zuigercompressor is meestal af fabriek op een horizontale persluchtketel gemonteerd.

Voor de overige compressoren zoals de geluidgedempte zuigercompressoren, de Airworks Formula en Spinn (Basic) schroefcompressoren dient een separate persluchtketel toegepast te worden.

Onderstaande persluchtketels zijn geschikt voor drukken tot 11, 12 of 15 Bar.

Persluchtketels t/m 900 liter op voorraad.
Modellen worden geleverd in antraciet (RAL7016), blauw (RAL5015) of gegalvaniseerd.
Levertijd overige modellen op aanvraag.



VERTICALE PERSLUCHTKETELS

Inhoud	Bar	Certificaat	Kleur	Aansluitingen	Afm. (H x D)	Prijs
100	11	CE	Antraciet	Boven 1/2", onder 1/2", zij 4x3/4" en 1x3/8"	1153 x 370	224,00
150	11	CE	Antraciet	Boven 1/2", onder 1/2", zij 4x1" en 1x3/8"	1364 x 400	306,00
270	11	CE	Antraciet	Boven 1/2", onder 1/2", zij 4x1" en 1x3/8"	1656 x 490	429,00
500	11	CE	Antraciet	Boven 1", onder 1", zij 4x1" en 1x1/2"	2040 x 600	598,00
900	11	CE	Antraciet	Boven 1.1/4", onder 1.1/4", zij 4x2" en 2x3/8"	2139 x 800	1.059,00
270	11	CE	Blauw	Boven 1/2", onder 1/2", zij 4x1" en 1x3/8"	1656 x 490	429,00
500	11	CE	Blauw	Boven 1", onder 1", zij 4x1" en 1x1/2"	2040 x 600	598,00
725	11	CE	Blauw	Boven 2", onder 2", zij 4x1" en 2x3/8"	1843 x 800	942,00
900	11	CE	Blauw	Boven 1.1/4", onder 1.1/4", zij 4x2" en 2x3/8"	2139 x 800	1.059,00
2000	12	PED	Blauw	Boven 2", onder 2", zij 4x2" en 2x3/8"	2490 x 1100	2.135,00
270	11	CE	Galv.	Boven 2", onder 2", zij 4x1" en 1x3/8"	1656 x 490	602,00
500	11	CE	Galv.	Boven 2", onder 2", zij 4x1" en 1x3/8"	2040 x 600	962,00
725	11	CE	Galv.	Boven 2", onder 2", zij 4x2" en 2x3/8"	1843 x 800	1.469,00
900	11	CE	Galv.	Boven 2", onder 2", zij 4x2" en 2x3/8"	2193 x 800	1.609,00
2000	12	PED	Galv.	Boven 2", onder 2", zij 4x2" en 1x3/8"	2490 x 1100	3.185,00
270	15	CE	Galv.	Boven 1/2", onder 1/2", zij 3x1" en 1x3/8"	1656 x 490	941,00
500	15	CE	Galv.	Boven 1/2", onder 1/2", zij 4x1" en 1x3/8"	2040 x 600	1.279,00

PERSLUCHTKETELS EN APPENDAGES

HORIZONTALE PERSLUCHTKETELS



Inhoud	Bar	Certi- ficaat	Kleur	Aansluitingen	Afm. (L x D x H)	Prijs
10	11	CE	Blauw	Boven 3/8", onder 3/8" zij 2x 1/2"	512x170	73,80
25	11	CE	Blauw	Boven 3/8", onder 3/8" zij 2x 1/2"	576x240	91,00
50	11	CE	Blauw	Boven 2x 1/2", onder 3/8" zij 2x 1/2"	895x280	129,00
270	11	CE	Antraciet	Boven 1x 1/2" en 1", onder 3/8", zij 2x 1/2"	1488x490x575	442,00
270	11	CE	Galv.	Boven 1x 1/2" en 1", onder 3/8", zij 2x 2"	1488x490x575	602,00
500	11	CE	Antraciet	Boven 2x 1/2" en 1", onder 3/8", zij 2x 2"	1898x600x680	644,00

APPENDAGESETS VOOR VERTICALE EN HORIZONTALE PERSLUCHTKETELS



VOOR AUTOMATISCHE CONDENS-DRAINS ZIE
HOOFDSTUK GA (CONDENSAATTECHNIEK)

Artikel	Omschrijving	Bar	Prijs
APPV100-11	Appendageset voor LT100 1/2"	11	61,50
APPV150-11	Appendageset voor LT150 1/2"	11	61,50
APPV270-11	Appendageset voor LT270 1/2"	11	68,50
APPV270-15	Appendageset voor LT270 1/2"	15	85,00
APPV500-11	Appendageset voor LT500 3/4"	11	75,80
APPV500-11V	Appendageset voor LT500 3/4" verzinkt	11	93,20
APPV500-15	Appendageset voor LT500 3/4"	15	103,60
APPV720-11	Appendageset voor LT720 1"	11	108,35
APPV900-12	Appendageset voor LT900 1.1/4"	12	149,60
APPV2000-12	Appendageset voor LT2000 1.1/2"	12	187,80

Horizontaal:

APPV5-11	Appendageset voor LT5 t/m 50 1/2" zonder kogelafsluiter	11	37,20
APPV270-11	Appendageset voor LT270 1/2"	11	68,50
APPV500-11	Appendageset voor LT500 3/4"	11	75,80

PERSLUCHTKETELS EN APPENDAGES

AIR-SAVER

Persluchtsystemen verliezen een aanzienlijke hoeveelheid perslucht als gevolg van lekkende verbindingen, snelkoppelingen, slangen etc.

Om het systeem 's-nachts of gedurende bepaalde tijden af te sluiten van de compressorinstallatie kan de AIR-SAVER een uiterst effectieve manier zijn.

De AIR-SAVER wordt zo dicht mogelijk bij de persluchtketel in het leidingwerk gemonteerd. Men kan de AIR-SAVER dusdanig programmeren dat deze aan het begin van de werkdag opent en aan het eind van de dag de leiding afsluit.

Uiteraard is deze instelling eenvoudig in en uit te schakelen indien men op andere tijden wil werken (zoals bijvoorbeeld bij overwerk).

TOEPASSING:

- Achter compressor om een persluchtleidingsysteem af te kunnen sluiten.
- Om bepaalde systemen drukvrij te kunnen maken.

ARGUMENTEN:

- Energie- en persluchtbesparing door het afsluiten van een lekkend systeem
- Eenvoudig te programmeren
- Afstandbediening leverbaar
- Handmatig openen en sluiten van ventiel mogelijk
- Naar wens instelbaar dag/weekprogramma
- LCD display met tijdsaanduiding
- Vertraagde ventielopening om drukslag te voorkomen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Leverbaar in 1" en 2"
- Maximale werkdruk 16 bar
- Lithium batterij ter bescherming van de instellingen bij stroomuitval
- 230 Volt (115 Volt op aanvraag leverbaar)
- Openings- en sluitingstijd 1" afsluiter 30 sec. (2" afsluiter 105 sec.)
- Behuizing ABS
- Ventiel messing vernikkeld

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN:

- Tip: plaats de AIR-SAVER zo dicht mogelijk achter de persluchtketel



Artikel	Omschrijving	Prijs
AW7005	Airworks AIR-SAVER 1" afsluiter 230 v electronisch programmeerbaar	259,00
AW7007	Airworks AIR-SAVER 2" afsluiter 230 v electronisch programmeerbaar	579,00
AW709105	Airworks AIR-SAVER afstandbediening 230 v + 5 mtr kabel	140,00

PERSLUCHTKETELS EN APPENDAGES

AANSLUITSLANGEN VOOR COMPRESSOREN



Atikel	Omschrijving	Prijs
6118908	Aansluitslang voor compressor 3/8" lengte 0.5 meter	19,65
20045332	Aansluitslang voor compressor 3/8" lengte 1 meter	21,65
20045334	Aansluitslang voor compressor 3/8" lengte 1.5 meter	25,41
20045335	Aansluitslang voor compressor 3/8" lengte 2 meter	30,60
6118906	Aansluitslang voor compressor 1/2" lengte 0.5 meter	23,45
6109803	Aansluitslang voor compressor 1/2" lente 1 meter	27,15
6115774	Aansluitslang voor compressor 1/2" lengte 1.5 meter	31,50
6114591	Aansluitslang voor compressor 1/2" lengte 2 meter	35,55
6118907	Aansluitslang voor compressor 3/4" lengte 0.5 meter	34,40
6114592	Aansluitslang voor compressor 3/4" lengte 1 meter	40,20
6113145	Aansluitslang voor compressor 3/4" lengte 1.5 meter	46,80
6114593	Aansluitslang voor compressor 3/4" lengte 2 meter	52,90
6115777	Aansluitslang voor compressor 1" lengte 0.5 meter	53,15
6116810	Aansluitslang voor compressor 1" lengte 1 meter	62,40
6116811	Aansluitslang voor compressor 1" lengte 1.5 meter	71,65
6116812	Aansluitslang voor compressor 1" lengte 2 meter	80,30
20045365	Aansluitslang voor compressor 1.1/4" lengte 0.5 meter	95,65
20045368	Aansluitslang voor compressor 1.1/4" lengte 1 meter	108,00
6126235	Aansluitslang voor compressor 1.1/4" lengte 1.5 meter	122,75
20045369	Aansluitslang voor compressor 1.1/4" lengte 2 meter	133,45
6115778	Aansluitslang voor compressoren 1.1/2" lengte 0.5 meter	123,75
6116411	Aansluitslang voor compressoren 1.1/2" lengte 1 meter	137,20
20035018	Aansluitslang voor compressoren 1.1/2" lengte 1.5 meter	150,50
20045370	Aansluitslang voor compressoren 1.1/2" lengte 2 meter	163,75

OVERIGE LENGTES EN AANSLUITMATEN OP AANVRAAG LEVERBAAR